

TITAN CHF 11S

Премиальное масло для усилителей рулевого управления и централизованных гидравлических систем. Продукт одобрен ведущими автопроизводителями

Описание

TITAN CHF 11S - синтетическое высокоэффективное гидравлическое масло, предназначенное для использования в агрегатах многих автопроизводителей и производителей комплектующих. Современная технология присадок в сочетании со специально подобранными базовыми маслами обеспечивает стабильную работу гидравлических систем. Уникальные вязкостно-температурные свойства и выдающиеся низкотемпературные характеристики гарантируют оптимальную работу во всем диапазоне рабочих температур. TITAN CHF 11S совместим с эластомерами и электронными компонентами гидравлических систем управления. Кроме того, TITAN CHF 11S предотвращает износ насоса, обеспечивая надежную работу на протяжении всего жизненного цикла компонента.

Применение

TITAN CHF 11S разработан специально для гидравлических систем автомобилей в соответствии с самыми высокими техническими требованиями. Может использоваться в следующих агрегатах: усилитель рулевого управления (используется в качестве оригинальной жидкости в VW, BMW, MB и тд), гидропневматическая подвеска с регулированием уровня, амортизаторы, системы стабильности и тяги, электрогидравлический привод крыши кабриолета, центральный замок и т. д. TITAN CHF 11S смешивается с CHF 202, но не смешивается с более старыми продуктами, такими как CHF 7.1 или другими гидравлическими маслами.

Примечание: ранее продукт имел название PENTOSIN CHF 11S.

Преимущества

- Превосходные вязкостно-температурные характеристики
- Отличная работа при низких температурах → обеспечивает оптимальную подачу масла в систему при низких температурах
- Отличная стабильности к окислению и старению
- Предотвращает коррозию и износ
- Оптимальное отделение воздуха и пенообразование → гарантирует надежную работу гидравлической системы даже в самых трудных условиях эксплуатации
- Уникальный продукт, эксклюзивный уровень производительности и профиль одобрений

Спецификации

- FORD WSS-M2C204-A

Одобрения

- CHRYSLER MS-11655B
- MAN M 3289
- MB-APPROVAL 345.0
- PSA S71 2710
- ZF TE-ML 02K (ZF004744)
- VW TL 52 146 (G 002 000)

Рекомендации FUCHS

- BENTLEY JNV862564F
- BMW 81 22 9 407 758
- BMW 82 11 1 468 041
- BMW 83 29 0 429 576
- FENDT X 902 011 622
- OPEL B 040 0070
- PORSCHE 000 043 203 33
- SAAB 3032 380
- VOLVO 1161529

Страница 1 из 2 / 27.05.2019

TITAN CHF 11S

Премиальное масло для усилителей рулевого управления и централизованных гидравлических систем. Продукт одобрен ведущими автопроизводителями

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15 °С	кг/м ³	830	DIN EN ISO 12185
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	18,7	DIN EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	6,0	DIN EN ISO 3104
Индекс вязкости		313	DIN ISO 2909
Температура застывания	°С	-57	ISO 3016
Цвет		зеленый	DIN 10964