

Описание

Белая синтетическая специальная консистентная смазка. Для оптимальной смазки благодаря видимому нанесению на цепь. Стойкая к горячей, холодной воде и водяным брызгам. Очень высокая адгезионная способность и защита от износа. Уменьшает растяжение цепей и продлевает их срок службы. Высокая проникающая способность и хорошая защита от коррозии. Банку 50 мл можно повторно заполнять из банки объемом 400 мл.

Свойства

- отличная проникаемость
- отлично устойчиво к холодной и горячей воде и брызгам
- отличная защита от коррозии
- превосходно держится
- снижает трение и износ
- устойчиво к центрифугальной нагрузке
- высочайший приём давления
- уменьшает растяжку цепи

Технические данные

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| База | synthetic oil, additives |
| Цвет / внешний вид | white |
| Диапазон температур | -30 to +180 °C |
| missing translation | short term 200 °C °C |
| Водоустойчивость при 90°C | 0 DIN 51 807 |
| Форма | aerosol, liquid |
| Запах | characteristic |
| Температура вспышки | -60 °C |

Сфера применения

Для любых быстродвижущихся высоконагруженных мотоциклетных цепей с уплотнительными кольцами круглого/крестообразного сечения и без них.

Применение

Перед применением мы рекомендуем очистить цепь с помощью чистящего средства для мотоциклетных цепей и тормозов Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (номер изделия 1602). Распылить на цепь белую цепную смазку-спрей Motorbike Kettenspray weiss. После испарения растворителя смазка приобретает окончательную консистенцию и адгезионную способность.

Имеющиеся упаковки

Имеющиеся упаковки

| | |
|---------------------------|------------------|
| 50 мл баллончик аэрозоля | 1592 D-GB |
| 400 мл баллончик аэрозоля | 1591 D-GB-E-P |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

