

ЖИДКИЙ КЛЮЧ

KR-940, KR-940-1, KR-940-4, KR-940-5



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮЛЬ 2019.

Описание продукта.

Жидкий ключ KERRY это незаменимое средство при ремонте автомобиля и для применения в бытовых целях. Данный продукт представляет собой смесь минерального масла, алифатических, ароматических и нафтеновых углеводородов, помещенных в аэрозольную упаковку.

Область применения.

Жидкий ключ KERRY предназначен для отвинчивания прижавевшихся деталей, для восстановления подвижности и смазывания заржавевших резьбовых соединений, скрипящих петель, пружин, заедающих замков.

Свойства.

Высокая проникающая способность. Обладает анткоррозионным действием, вытесняет влагу. Быстро и эффективно возвращает подвижность прижавевшимся деталям. Не содержит силикона, хлорированных углеводородов. Аэрозольный баллон снабжен удлинительной трубочкой для удобства использования и точного нанесения. Клапан специальной конструкции позволяет работать перевернутым баллоном.

Указания по применению.

Перед использованием хорошо втянуть баллон. Распылить средство на обрабатываемые детали. Дать подействовать составу в течение 2–3 минут. При высокой степени поражения коррозией разъединяемых деталей удалить грязь и рыхлую ржавчину металлической щёткой, затем провести обработку средством в несколько этапов. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °C до +25 °C. Допускается перевозка при температурах от –40 °C до +50 °C.

Упаковка.

KR-940-5. Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

KR-940-4. Аэрозольный баллон 400 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

KR-940. Аэрозольный баллон 335 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

KR-940-1. Аэрозольный баллон 210 мл, 12 шт. в гофрокоробе.



Артикуль:

KR-940-5

KR-940-4

KR-940

KR-940-1

Меры предосторожности.

Опасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта (без газа-вытеснителя).

Внешний вид	Прозрачная светло-желтая жидкость
Основа	Минеральное масло
Плотность при 20°C, г/см³	0,745–0,755
Температурный интервал перегонки (растворителей), °C	70–220
Чувствительность к замерзанию	Нет

Пропеллент: пропан, бутан

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.

Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33

+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филинг» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограниченной ответственности. Данные в этом ПТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при назначениях от нас обстоятельствах. В связи с этим ЗАО «Эльф Филинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением односторонне согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ПТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.